



Inverter Multifunções SINCOSALD NOVAMIX 205 LCD

24 h

Descrição

Inverter Multifunções SINCOSALD NOVAMIX 205 LCD

MIG INVERTER
O gerador NOVAMIX 205 LCD INVERTER deve ser considerado uma verdadeira "jóia" no que diz respeito á performance e as suas reduzidas dimensões, que a colocam numa vasta gama de mercado sendo a solução para as mais variadas necessidades. Uma das principais características do NOVAMIX 205, além da tela LCD eletrônica digital que permite a visualização imediata dos parâmetros ajustáveis ??é um software inovador que simplifica ainda mais o seu ajuste. Não menos importante, além da economia de energia (Power Factor Control), é a regulação eletrônica da indutância.
Os geradores distinguem-se pela possibilidade de utilização de fio fluxado sem GÁS e pela característica de serem Multivoltagem, podendo ser ligados tanto a 110 como a 230 V.

- TECNOLOGIA DO INVERTER
  ECONOMIA DE ENERGIA
  INVERSÃO DA POLARIDADE
  ARC - FORCE / HOT START
  ELETRÔNICOS DE AJUSTE DE INDUTÂNCIA
  AJUSTE DA RAMPA DE DESCIDA (TIG)
  TELA DE LCD
  MODO MMA
  TIG LIFT MODO DE ARCO
  BURN - VOLTA AJUSTÁVEL
  PFC (CONTROLE DO FATOR DE POTÊNCIA)
  DUPLA TENSÃO DE USO (110/230 V)
  USÁVEL COM TOCHA SPOOL GUN
  ACOPLAMENTO COM MOTORGERADOR
-
- ? PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
  Tela LCD de 4,3 polegadas Seleção do modo de soldadura
  display numérico inovador e cativante, configuração de parâmetros extremamente intuitiva
  MIG/MAG Manual/SYN
  Função MMA (eletrodo revestido)
  Hot start (melhora a ignição do arco)
  Arc Force regulável
  Lift Arc
  Modo 2T / 4T
  Desaceleração ajustável / pós-fluxo (TIG)
  Tecnologia PFC: alto fator de potência, muitas vantagens, como economia de energia
  Alimentação bi voltagem, trabalhando com 110V e 230V
  Bobine 5kg
  Controle da forma de onda, para maior estabilidade do arco, mesmo em correntes baixas
  Equipado com sensores de temperatura para proteção segura do INVERTER
  inversão de polaridade
- ? CAMPOS DE USO
  Carpintaria
  Construção naval
  Construção
  Indústria petroquímica
  Indústria ferroviária
  Indústria militar
  Indústria alimentar

Terraplenagem
Trabalho em chapa

- DADOS TÉCNICOS

Descrição	**NOVAMIX 205 LCD**	
Alimentação: Monofásica	230 V - 50/60 Hz	110 V - 50/60 Hz
Fusível	40 A	40 A
Absorção MAX (MIG)	28 A	37 A
Emissão de ruído	< 70 dB	< 70 dB
Potência MAX*(MIG)*	6.2 KW	4 KW
Prestação100% (MIG)	130 A	90 A
Prestação (MIG)	165 A	115 A
Prestação 40% (MIG)	200 A	140 A
Tensão MAX *(MIG)*	67 V	67 V
Campo de regulação *TIG*	10 - 200 A	10 - 140 A
Campo de regulação *MMA*	10 - 200 A	10 - 100 A
Campo de regulação *MIG*	25 - 200 A	25 - 140 A
Conforme a norma	EN 60974 - 1 - 10	EN 60974 - 1 - 10
Classe de aplicação	S	S
Classe de isolamento	F	F
Classe de proteção	IP23	IP23
Sistema de refrigeração	AF	AF
Temperatura de trabalho	- 10 + 40 ° C	- 10 + 40 ° C

- diâmetros de fio

Aço	0.6 - 1 mm
Aço Inox	0.8 - 1 mm
Alumínio	1 - 1.2 mm
	1,6 - 4 mm
Diâmetro dos eletródos	
Velocidade do fio	2 - 20 mt./min
Capacidade de bobine	5 Kg
Dimensões, mm (L x B x H)	540 x 220 x 400
Peso, Kg	18