



Prisma laser 3-D com 1 linha horizontal vermelha em toda a volta e 2 linhas verticais em toda a volta (= linha de prumo acima e abaixo + 4 ângulos de 90°). Nivelamento por pêndulo com uma precisão de 2 mm/10 m. Inclui suporte magnético multifunções para parede. Com 2 baterias de íões de lítio (1 bateria de reserva) + adaptador/carregador AC. Base pivotante que permite o posicionamento ao milímetro das linhas verticais

24 h
★★★★★

Descrição

[Especificações principais](#)

Visibilidade

Precisão

Alcance (com recetor)

Impermeabilidade à água e poeira

Pilhas

Ficha de alimentação CA

Nivelamento

[Especificações detalhadas](#)

Prumo

Número de pontos laser por linha

Número de ângulos de 90°

Rotações por minuto

Função de varrimento

Função de vento

Função de inclinação

Intervalo de autonivelamento

Função de declive

Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y)

Controlo remoto

Parafuso integrado para tripé

Bloqueio de pêndulo (para declives manuais)

Segurança de transporte para o pêndulo

Número de lasers díodos

Frequência do laser (no modo recetor)

Classificação do laser

Cor dos feixes de laser

Número de linhas horizontais

Número de linhas verticais

Proteção à prova de poeira e água



2mm / 10m

2x 120m

IP54

Bateria de íões de lítio

USB-C

Nivelamento com pêndulo

Sim

0

4

Não aplicável

Não aplicável

Não Aplicável

Não aplicável

±4°

Manual

+/- 45°

Sim

1/4" (& 5/8")

Sim

Sim

3

10KHz

Class 2 - 635NM - <1mW

Verde

4

4

IP54

[Fonte de alimentação e baterias/pilhas](#)

Pilhas

Ficha de alimentação CA

Carregador integrado na ficha de alimentação CA

Autonomia (com todos os díodos ligados)

7.4V 2600mAh Li-ion

USB-C

± 8h

