





Prisma laser 3-D com 1 linha horizontal vermelha em toda a volta e 2 linhas verticais em toda a volta (= linha de prumo acima e abaixo + 4 ângulos de 90°). Nivelamento por pêndulo com uma precisão de 2 mm/10 m. Inclui suporte magnético multifunções para parede. Com 2 baterias de iões de lítio (1 bateria de reserva) + adaptador/carregador AC. Base pivotante que permite o posicionamento ao milímetro das linhas verticais

24 h

Descrição

Especificações principais

Visibilidade




Precisão	2mm / 10m
Alcance (com recetor)	2x 120m
Impermeabilidade à água e poeira	IP54
Pilhas	Bateria de iões de lítio
Ficha de alimentação CA	USB-C
Nivelamento	Nivelamento com pêndulo

Especificações detalhadas

Prumo	Sim
Número de pontos laser por linha	0
Número de ângulos de 90°	4
Rotações por minuto	Não aplicável
Função de varrimento	Não aplicável
Função de vento	Não Aplicável
Função de inclinação	Não aplicável
Intervalo de autonivelamento	±4°
Função de declive	Manual
Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y)	+/- 45°
Controlo remoto	Sim
Parafuso integrado para tripé	1/4" (& 5/8")
Bloqueio de pêndulo (para declives manuais)	Sim
Segurança de transporte para o pêndulo	Sim
Número de lasers díodos	3
Frequência do laser (no modo recetor)	10KHz
Classificação do laser	Class 2 - 635NM - <1mW
Cor dos feixes de laser	Verde
Número de linhas horizontais	4
Número de linhas verticais	4
Proteção à prova de poeira e água	IP54

Fonte de alimentação e baterias/pilhas

Pilhas	7.4V 2600mAh Li-ion
Ficha de alimentação CA	USB-C
Carregador integrado na ficha de alimentação CA	
Autonomia (com todos os díodos ligados)	± 8h


MANUALLY
X- and Y-axis