



Laser eletrónico de 4 linhas cruzadas verdes 2 verticais e 2 horizontais a 360° sendo que uma das linhas horizontais situa-se a 20 mm do chão. Fornecido completo com tripé. Recetor opcional

24 h
★★★★★



Descrição

Visibilidade



Precisão

Alcance (com recetor)

Impermeabilidade à água e poeira

Pilhas

Ficha de alimentação CA

Nivelamento

[ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS](#)

Prumo

Número de pontos laser por linha

Número de ângulos de 90°

Número de ângulos de 45°

Rotações por minuto

Função de varrimento

Função de vento

Função de inclinação

Intervalo de autonivelamento

Função de declive

Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y)

Controlo remoto

Parafuso integrado para tripé

Bloqueio de pêndulo (para declives manuais)

Segurança de transporte para o pêndulo

Número de lasers díodos

Frequência do laser (no modo recetor)

Classificação do laser

1mm / 10m

2x 60m

IP54

Bateria de íões de lítio

SIM

Nivelamento com motor

SIM

0

4

0

Não aplicável

X

X

X

±4°

X

Não aplicável

X

1/4"

Não aplicável

Não aplicável

4

10KHz

Class 2 - 515NM - <1mW

