# Medição: Futech MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT RED





Laser de linhas cruzadas com 4 linhas horizontais e 4 linhas verticais vermelhas (= linha de prumo acima e abaixo + 4 ângulos de 90°). Cada linha tem 1 pequeno ponto de laser para uma visibilidade melhorada, mesmo em ambientes iluminados ou em exteriores. Nivelamento com motor eletrónico com uma precisão de 1 mm/10 m. Recetor com alcance de 50 m (opcional). O ajuste de precisão roda o laser precisamente em redor da linha de prumo. Bateria de iões de lítio com adaptador/carregador CA.

## Descrição

Visibilidade



| | |
|---|---|
| Precisão | 1mm / 10m |
| Alcance (com recetor) | 2x 50m |
| Impermeabilidade à água e poeira | IP54 |
| Pilhas | Li-Ion |
| Ficha de alimentação CA | SIM |
| Nivelamento | Nivelamento com motor |
| ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | |
| Prumo | SIM |
| Número de pontos laser por linha | 1 |
| Número de ângulos de 90° | 4 |
| Número de ângulos de 45° | 0 |
| Rotações por minuto | Não aplicável |
| Função de varrimento | X |
| Função de vento | X |
| Função de inclinação | X |
| Intervalo de autonivelamento | ±3,5° |
| Função de declive | Manual |
| Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y) | Não aplicável |
| Controlo remoto | X |
| Parafuso integrado para tripé | 5/8" |
| Bloqueio de pêndulo (para declives manuais) | Não aplicável |
| Segurança de transporte para o pêndulo | Não aplicável |
| Número de lasers díodos | 8 |
| Frequência do laser (no modo recetor) | 10KHz |
| Classificação do laser | Class 2M - 620-650NM - <1mW |

