



Laser de bolso com 1 linha horizontal e 1 linha vertical vermelhas. Nivelamento com pêndulo com uma precisão de 2 mm/10 m com um alcance de 50 m com recetor (opcional).

3-5 Days



Descrição

Visibilidade



Precisão
Alcance (com recetor)
Impermeabilidade à água e poeira
Bateria
Ficha de alimentação CA
Nivelamento
[ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS](#)
Prumo
Número de pontos laser por linha
Número de ângulos de 90°
Número de ângulos de 45°
Rotações por minuto
Função de varrimento
Função de vento
Função de inclinação
Intervalo de autonivelamento
Função de declive
Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y)
Controlo remoto
Parafuso integrado para tripé
Bloqueio de pêndulo (para declives manuais)
Segurança de transporte para o pêndulo
Número de lasers díodos
Frequência do laser (no modo recetor)
Classificação do laser

2mm / 10m
50m
IP54
Lítio
X
Nivelamento com pêndulo

X
0
0
0
Não aplicável
X
X
X
 $\pm 4^\circ$
Manual
 $\pm 45^\circ$
X
1/4"
SIM
SIM
2
5KHz
Class 2 - 635NM - <1mW

