



SPINNER GREEN CASE SET



Descrição

Precisão: 1,5mm / 10m - Alcance (com receptor): 2x 250m - Resistência ao pó e à água: IP55 - Bateria: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivelamento: Nivelamento do motor

Organizado em mala de transporte que inclui o laser, tripé, régua, recetor e restantes acessórios, para facilitar o transporte e arrumação de todos os componentes do laser.

Precisão: 1,5mm / 10m - Alcance (com receptor): 2x 250m - Resistência ao pó e à água: IP55 - Bateria: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivelamento: Nivelamento por motor

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Precisão	1,5mm / 10m
Alcance (com recetor)	2x 250m
Impermeabilidade à água e poeira	IP55
Pilhas	LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh
Ficha de alimentação CA	Sim
Nivelamento	Nivelamento com motor

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

Prumo	Sim
Número de pontos laser por linha	Não aplicável
Número de ângulos de 90°	0
Número de ângulos de 45°	0
Rotações por minuto	0, 120, 300, 600 RPM
Função de varrimento	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Função de vento	Sim
Função de inclinação	Sim
Intervalo de autonivelamento	±5°

Função de declive	Manualmente + Eletronicamente
Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y)	±10%
Controlo remoto	Infravermelho
Parafuso integrado para tripé	5/8"
Bloqueio de pêndulo (para declives manuais)	Não aplicável
Segurança de transporte para o pêndulo	Não aplicável
Número de lasers díodos	1
Frequência do laser (no modo recetor)	Não aplicável
Classificação do laser	Class 2 - 515NM -
Proteção à prova de poeira e água	IP55
FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIAS/PILHAS	
Ficha de alimentação CA	Sim
Carregador integrado na ficha de alimentação CA	Sim