



TIG SINCOSALD NOVATIG 203 AC/DC PFC

24 h

Descrição

TIG SINCOSALD NOVATIG 203 AC/DC PFC

? DADOS TÉCNICOS

	NOVATIG 203 AC/DC PFC	
Descrição		
Alimentação: Monofásica	230V - 50/60 Hz	110V - 50/60 Hz
Corrente MAX	21 A	32 A
Fusível	40 A	40 A
Emissão de ruído	< 70 dB	< 70 dB
Potencia MAX	4.7 - 6.6 KW	3.6 - 4.2 KW
Prestação *100%*	155 A	125 A
Prestação *60%*	200 A	160 A
Prestação *35%*	-	-
Tensão sem carga	67 V	67 V
	5 - 200 A	5 - 160 A
Campo de regulação		
Conforme a norma	EN 60974 / 1 - 10	EN 60974 / 1 - 10
Classe de aplicação	S	S
Diâmetros de eletrodos soldáveis	1.6 - 5 mm	1.6 - 4 mm
Dimensões, *mm (L x B x H)*	550 x 190 x 305	550 x 190 x 305
Peso, *kg*	15	15
Classe de isolamento	F	F
Classe de proteção	IP23	IP23
Sistema de refrigeração	AF	AF
Temperatura de trabalho	- 10 + 40 °C	- 10 + 40 °C